

**ТЕХНИЧЕСКА КАРТА**

май 2009

АЛКИДНО-СТИРОЛЕН ГРУНД

Номер на продукта:
ВС 215

Описание: 1К грунд на алкидна основа.
Произвежда се в цвят бял, черен сив,
червен и кафяв.

Предназначение: антикорозионно покритие, върху което могат да се нанасят алкидни и акрилни бои.

Повърхности, подходящи за нанасяне: повърхности от черни метали

Приложение: преди употреба продуктът се разбърква добре.

Разреждане:

- с разредител SYNT BC 020 до 5%;



8 ч/20°C

Теоретичен разход: 1 л/8-10 м².

Почистване на оборудването: с разредител Кореселин ВС 015.

Технически данни:

Външен вид на грунда след разбъркване	хомогенна, течлива маса
Външен вид и на филма	по еталон
Относителна плътност, g/cm ³ при 20°C	1.32-1.34
Време за изсъхване до степен V при 20±2°C в h, не повече от	8

Съхранение:

6 месеца



5-35°C

VOS информация: и) Еднокомпонентни продукти за покрития ППОР 500/500
Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.А/и) е 500 g/l

Здраве и безопасност:

За информация, касаеща нормите за здраве и безопасност вижте листа за безопасност на продукта.